

PIEDRA ARENISCA MARRON-BEIGE.- Código Substancia: ArA

Descripción Petrográfica: Arenisca Cuarzoarenitas

Características Físicopetreas:

Origen y Composición: Sedimentario (Cretácico Inferior: Valanginiense).

Arenisca dura de grano fino de Cuarzo y Oxidos de Hierro

Absorción de Agua por Capilaridad 85,50 g/cm²

Peso Específico..... 2,10 g/cm³

Resistencia a la Compresión464 Kgs/cm²

Resistencia a la Flexión.....42,00 Kgs/cm²

Carga de Rotura para Anclajes 660

Desgaste por Rozamiento: 16,70 mm.

Procedencia: Cantera de QUINTANILLA

Aplicaciones según Productos:

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas
- * Revestimiento de Muros
- * Pavimentaciones de Calles y Plazas

Berrugo de Arenisca



Descripción

Laja gruesa, forma irregular y espesor variable de entre 4 a 6 cms., textura granoarenosa fina y colorido amarillento, amarronada a rosada. Acabado Natural.

Ideal para Revestimientos de Fachadas, Muros, Zócalos, etc Servida en Jaulas o Palets de forma indefinida y **15 M2 aprox.** Vendida por Metro cuadrado.

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra cargado sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

**)- En cada jaula o palet constará la indicación clara y visible de los M2 de su contenido.*

Pedido Mínimo: 2 Palets o 30 M2

PRECIO.: 23,96 *€/M2, IVA incluido ... (19,80*+IVA



Contacto: +34 608 68 79 00