

ARENISCA REINA .- Código Substancia: ArC

Descripción Petrográfica: Arenisca Sub-arcosa

Características Fisicopetreas

Origen y Composición: Sedimentario (Cretácico Inferior, Facies Weald).

Arenisca de grano medio a fino con elevado porcentaje de Cuarzo .

Absorción de Agua por Capilaridad 6,1

Peso Especifico..... 2,19g/cm³

Resistencia a la Compresión 49Mpa

Resistencia a la Flexión.....4,70Mpa

Carga de Rotura para Anclajes 700 N

Desgaste por Rozamiento22 mm

Resistencia a las heladas 4,3 %

Procedencia: Canteras Reina

Aplicaciones según Producto:

- * Aplacados o Revestimientos de Fachadas
- * Revestimiento de Muros

Arenisca Reina Roja



Descripción

Tableada, forma irregular y espesor variable: Lajas (3 a 5 cms) y Losas gruesas (6 a 12 cms): textura granoarenosa fina y colorido Beige con bandas marrón.

Acabado Natural liso o aberrugado.

Para Revestimientos de Fachadas, Muros, Zócalos, etc (Lajas o Berrugos)

Servida en Palets de **20 filas (3 a 5 cms.)** y/o **10 filas (6 a 12 cms.)**.

vendida por Metro cuadrado.

Por tratarse de un producto natural su textura y coloración pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.

Se suministra cargado sobre camión en plaza de cantera.

No incluye el transporte a obra.

Contenido orientativo de las Jaulas o Palets:

Espesor 2 a 5 cms.: 20 M2

Espesor 6 a 12 cms.: 10 M2

*)- En cada jaula o palet constará la indicación clara y visible de los M2 de su contenido.

Pedido Mínimo: 1 Palet.

PRECIOS.:

Esp.3 a 5 cms.: 25,95* €/M2, IVA incluido .(21,45*€/M2+IVA)

Esp.6a12 cms.: 37,27*€/M2, IVA incluido. (30,80* + IVA)

